

### Apple 250 FG



- Завдяки змійовику із алюмінієвих труб D-подібної форми максимально збільшує теплопередачу.
- Забезпечує відмінну ізоляцію завдяки поліуретану високої густини товщиною 71 мм.
- Пилозахисний конденсатор не потребує технічного обслуговування.
- Завдяки своїй алюмінієвій рамі, електростатичному порошковому покриттю та оцинкованому листу, яким покриті внутрішній та зовнішній корпус, має тривалий термін експлуатації.
- Завдяки своїм негативним (статичним),

позитивним (динамічним) або подвійним параметрам регулювання та великому об'єму, серія Apple забезпечує мінімальне споживання енергії.

Валова/чиста місткість (літрів)	1225 літрів/845 літрів
Зовнішні розміри (Ш*Г*В) мм	2510*932*900 мм
Внутрішні розміри (Ш * Г * В) мм	2360*780*730 мм
Робоча температура	-18/ -23°C
Холодоагент/Напруга/Частота	R290/220 -240 В/50 Гц
Внутрішній та зовнішній корпус	0,5 мм оцинкований лист
Скло	Дуте- Загартоване- Низька емісія
Термостат	Цифровий
Тип випарника	Алюмінієва D-подібна форма+ Алюмінієва плівка
Система охолодження	Статична
Тип конденсатора	Пилонепроникний
Освітлення	Світлодіод
Ізоляція	71 мм
Регульована ніжка	6шт