

Apple 250



- Завдяки змійовику із алюмінієвих труб D-подібної форми максимально збільшує теплопередачу.
- Забезпечує відмінну ізоляцію завдяки поліуретану високої густини товщиною 71 мм.
- Пилозахисний конденсатор не потребує технічного обслуговування.
- Завдяки своїй алюмінієвій рамі, електростатичному порошковому покриттю та оцинкованому листу, яким покриті внутрішній та зовнішній корпус, має тривалий термін експлуатації.

Завдяки своїм негативним (статичним), позитивним (динамічним) або подвійним параметрам регулювання та великому об'єму, серія Apple забезпечує мінімальне споживання енергії.

Валова/чиста місткість (літрів)	1216 літрів/905 літрів
Зовнішні розміри (Ш*Г*В) мм	2510*932*900 мм
Внутрішні розміри (Ш * Г * В) мм	2360*780*730 мм
Робоча температура	-18/ -23°C
Холодоагент/Напруга/Частота	R290/220 -240 В/50 Гц
Внутрішній та зовнішній корпус	0,5 мм оцинкований лист
Скло	Дуте- Загартоване- Низька емісія
Термостат	Цифровий
Тип випарника	Алюмінієва D-подібна форма+ Алюмінієва плівка
Система охолодження	Статична
Тип конденсатора	Пилонепроникний
Освітлення	Світлодіод
Ізоляція	71 мм
Регульована ніжка	6шт